

# VISÃO GERAL DE FILTROS COM INTERVALOS E CAPACIDADES DE SERVIÇO

Tratores 6J - 6135J, 6150J, 6170J, 6190J, 6210J (Edição América do Sul)

## CABINE

FILTRO DE AR  
[AL225552](#)

Limpar a cada 250 horas e  
anualmente.



## MOTOR

FILTRO DE AR PRIMÁRIO

[AL172780](#)

FILTRO DE AR SECUNDÁRIO

[AL150288](#)

Substituir a cada 250 horas e anualmente.

## MOTOR

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO

[RE541922](#)

(6135J, 6150J, 6170J, 6190J) [DQ24057](#)

FILTRO DE COMBUSTÍVEL FINAL

[RE541925](#)

(6135J, 6150J, 6170J, 6190J) [RE62419](#)

Substituir após cada 250 horas, 500  
horas e anualmente.



## MOTOR

FILTRO DE ÓLEO - [RE504836](#)

(6135J, 6150J, 6170J, 6190J) [RE59754](#) (- 735249)

Substituir inicialmente após 100 horas e a  
cada 375 horas, 500 horas e anualmente.



## TRANSMISSÃO

FILTRO DE ÓLEO - [AL221066](#)

## HIDRÁULICO

FILTRO DE ÓLEO - [AL203061](#)

(6150J, 6170J, 6190J) [AL169573](#) (003001 -)

Substituir inicialmente após 100 horas e  
após cada 750 horas.



**JOHN DEERE**

# CAPACIDADES

## Tratores 6J - 6135J, 6150J, 6170J, 6190J, 6210J (Edição América do Sul)

### CAPACIDADES (Aproximado):

#### Tanque de Combustível:

.....	300 L (79.26 gal)
6210J.....	372 L (98.27 gal)

#### Sistema de Arrefecimento:

##### Cool-Gard™ II

(6135J, 6150J) Motor com Certificação de Não Emissões...	23 L (6 gal)
(6135J, 6150J) Motor Tier 3 / Estágio III A .....	26.5 L (7 gal)
(6170J, 6190J) Motor com Certificação de Não Emissões...	31 L (8.2 gal)
(6170J, 6190J) Motor Tier 3 / Estágio III A .....	25.5 L (6.7 gal)
6210J.....	25.5 L (6.7 gal)

#### Sistema Hidráulico e de Transmissão:

##### Hy-Gard™

6135J.....	64.45 L (17 gal)
6150J.....	75.45 L (19.93 gal)
6170J, 6190J, 6210J.....	68 L (17.96 gal)

#### Eixo Dianteiro:

##### Eixo Dianteiro Padrão-ZF

(6135J) Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....	8.2 L (2.16 gal)
(6135J) Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....	0.75 L (0.2 gal)

##### Eixo Dianteiro Padrão-DANA 750/163

(6150J) Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....	7.6 L (2 gal)
(6150J) Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....	1.7 L (0.45 gal)
(6170J, 6190J) Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....	7.45 L (1.97 gal)
(6170J, 6190J) Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....	1.8 L (0.47 gal)

##### Eixo Dianteiro Padrão

(6210J) Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....	8.2 L (2.16 gal)
(6210J) Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....	1.8 L (0.47 gal)

##### Eixo Dianteiro Padrão-DANA 750/202 (Exportação)

(6170J, 6190J) Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....	8.2 L (2.16 gal)
(6170J, 6190J) Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....	1.8 L (0.47 gal)

##### Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado)

(6170J, 6190J, 6210J) Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....	22.4 L (5.91 gal)
(6170J, 6190J, 6210J) Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....	3.78 L (1 gal)

[Return to Filter Overview](#)

